

## ENSACADOR DE BIG-BAG SUSPENSO POR ELEVADOR MODELO 6125

- ▶ Liberador automático das alças do bag
- ▶ Indicado para bags com alturas diferentes
- ▶ Capacidade até 2.000kg
- ▶ Precisão >0,1%
- ▶ Rapidez na retirada do bag cheio
- ▶ Bocal inflável
- ▶ Descida para compactação

### Aplicação

Ensaque de produtos em pó e granulados. Aplicações onde é necessário curso de elevação maior, para atender bags com diferentes alturas em equipamento único. Opção de fixação do bag por apenas um lado do ensacador e liberação automática sem intervenção humana. Exclusivo recurso permite utilizar bags quadrados e retangulares.

### Diferenciais Técnicos

- ▶ Enchimento realizado com bag içado
- ▶ Elevador com controle automático milimétrico de subida, permite utilização de bags com alturas variadas
- ▶ Liberação automática do bag sem intervenção humana
- ▶ Fixador Inflável do bocal, garante vedação total contra vazamento de pó
- ▶ Ganchos de sustentação das alças com liberação automática e retorno por gravidade
- ▶ Caixa de Exaustão com entrada para mangueira de sucção, não gera contrafluxo com a coluna de material em queda livre no interior do bag
- ▶ Recurso de Compactação por sobe-desce do bag, auxilia na acomodação do produto

### Retirada do Bag

- ▶ Sobre piso com carro manual
- ▶ Por empilhadeira
- ▶ Içado pelas alças ou sobre palete
- ▶ Mesa de roletes ou transportadores, manuais ou motorizados

### Conectividade



- ▶ Aplicativo mobile VNC Viewer
  - ▷ Concede acesso remoto a IHM via smartphone, tablet ou notebook, sem interferir na aplicação
  - ▷ IHM Remote Monitoring
    - ▷ Monitoramento dos dados gerados pela aplicação via Navegador (Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chrome). Esse recurso permite ao ambiente de controle acompanhar os dados estatísticos e último ensaque realizado.

### Balança

- ▶ Pesagem com suporte SAMEL®
- ▶ Absorve erros provocados por esforços e movimentos horizontais
- ▶ Maior estabilidade
- ▶ Ciclos de pesagem mais rápidos
- ▶ Aumento de produtividade

### Opções para Controle de dosagem

#### 1. Válvula com acionamento pneumático

- ▶ 1° Corte grosso, 2° Corte fino com controle digital pulsado
- ▶ Opcional
  - ▷ Válvula Borboleta



### Opcional

- ▶ Recuo dos Ganchos traseiros ao centro do ensacador, possibilita a fixação do bag pela região frontal do equipamento, dispensa necessidade de acesso ao entorno para posicionamento das alças
- ▶ Coletor de amostra para extração de produto durante o ensaque
- ▶ Sistema para inflamento do Bag
- ▶ Mesa vibratória para produtos que exigem grau elevado compactação
- ▶ Válvula de resíduo, evita a queda de material durante a troca do bag
- ▶ Ajuste de largura para bags retangulares

### Região de contato com o produto

#### 2. Saída para controle de rosca dosadora

- ▶ Start/Stop
- ▶ Velocidade 1 – Corte grosso
- ▶ Velocidade 2 – Corte fino

### Válvula Guilhotina

- ▶ Uso geral ou alimentício

## Pneumática e Motoredutor de 1º qualidade

- Pneumática: Festo, SMC ou equivalente
- Motoredutor: Weg, SEW, Nord ou equivalente

## Painel de controle

### IHM 7" Touchscreen colorida

- Interface de configuração e operação amigável, com visualização de todas as fases da aplicação
  - Parâmetros protegidos por senha
  - Registro dos alarmes ocorridos
  - Armazena 200 registros com informações de peso acumulado, data e hora
  - Estatística, realiza os cálculos de total acumulado, média e quantidade de bags dosados
  - Telas de sinalização das entradas, saídas geradas e simulação do circuito pneumático do sistema
  - Operação automática ou manual
- Transmissor Digital de Pesagem 2711**
- Processa as medições de peso

## Instalação facilitada

- Equipamento autoportante, dispensa estrutura externa
- Reduz custos e tempo de instalação

## Entrada para automação

- Intelock para cortina de luz de segurança

## Saídas para automação

- Sinal emergência ou falha
- Sinal em dosagem
- Sinal liberado para movimento

## Protocolo Fieldbus

- 1 porta nativa em: 
- Dados de processo via Fieldbus: Peso atual, Total Acumulado, Média, Quantidade, Receita Selecionada, Corte Fino, Corte Grosso, Bag Vazio Até, Balança Vazia Até, Tempo de Compactação, Registro, Receita, Peso Final, Dia, Mês e Ano do Registro, Hora, Minuto e Segundo do Registro, Status do Produto

- 1 porta opcional entre os protocolos:

EtherNet/IP



DeviceNet



## Porta de impressão serial

- Alfanumérico para impressoras via protocolos: ZPL, EPL ou ASCII
- Código de barras nos padrões: CODE 128, QRCode ou DATA MATRIX

## Banco de dados

- Exportação dos registros para os seguintes ERPs e programas:

### Maior camada



### Menor camada



## Atendimento normativo

-   ► Laudo Técnico de Adequação de Segurança NR10 e NR12



## Versões para área classificada



- ART- Anotação de Responsabilidade Técnica
- Componentes intrinsecamente seguros com certificado INMETRO



Veja a página do produto no site